

Construcción del horno

- Estructura exterior del horno construida en acero inoxidable AISI 430.
- Cámaras independientes entre sí y con aislamiento de lana de roca de gran espesor.
- Resistencias eléctricas blindadas.
- Puertas construidas con cristal bajo emisorio LOW-e.
- Productor de vapor de gran capacidad y rápida recuperación.
- Diseño ECO-ENERGÉTICO.



Calidad de cocción

- Distribución de las resistencias eléctricas blindadas para la obtención de una cocción uniforme y de calidad.
- Gran superficie de emisión de calor en techo y suelo de cada cámara.
- Control independiente de las resistencias de techo, suelo y boca.
- Piedra refractaria de grado alimentario para dar una suela espectacular al producto final.
- Alta masa térmica. Temperatura del horno muy estable a lo largo del tiempo.



PUERTA DE 600 mm									
Tipo	Potencia	Nº de Puertas por cámara	Superficie de cocción (m2)	Dimensiones int.(mm)		Dimensiones ext. (mm)		Altura (mm)	Peso (kg)
				Ancho	Fondo	Ancho	Fondo		
HORNO A 3 CÁMARAS									
ELECSOL 3C/1P 160	16.8	1	3	620	1.600	1.260	2.723	2.200	1.760
ELECSOL 3C/1P 200	19.3		3.70		2.000		3.123		1.960
ELECSOL 3C-1A/1P 160	16.8		3		1.600		2.723		1.760
ELECSOL 3C-1A/1P 200	19.3		3.70		2.000		3.123		1.960
ELECSOL 3C/2P 160	25.5	2	6	1.240	1.600	1.880	2.723		2.330
ELECSOL 3C/2P 200	29.7		7.4		2.000		3.123		2.600
ELECSOL 3C/2P 240	33.9		9		2.400		3.523		2.890
ELECSOL 3C-1A/2P 160	25.5		6		1.600		2.723		2.330
ELECSOL 3C-1A/2P 200	29.7		7.4		2.000		3.123		2.600
ELECSOL 3C-1A/2P 240	33.9		9		2.400		3.523		2.890
ELECSOL 3C/3P 160	34.5	3	9	1.860	1.600	2.500	2.723		2.910
ELECSOL 3C/3P 200	40.5		11.2		2.000		3.123		3.270
ELECSOL 3C/3P 240	46.5		13.4		2.400		3.523		3.640
ELECSOL 3C-A1/3P 160	34.5		9		1.600		2.723		2.910
ELECSOL 3C-A1/3P 200	40.5		11.2		2.000		3.123		3.270
ELECSOL 3C-A1/3P 240	46.5		13.4		2.400		3.523		3.640
HORNO A 4 CÁMARAS									
ELECSOL 4C/1P 160	22.4	1	4	620	1.600	1.260	2.723	2.200	2.090
ELECSOL 4C/1P 200	25.7		5		2.000		3.123		2.310
ELECSOL 4C/1P 240	29		6		2.400		3.523		2.530
ELECSOL 4C/2P 160	34	2	8	1.240	1.600	1.880	2.723		3.090
ELECSOL 4C/2P 200	39.6		10		2.000		3.123		3.410
ELECSOL 4C/2P 240	45.2		12		2.400		3.523		3.460
ELECSOL 4C/3P 160	46	3	12	1.860	1.600	2.500	2.723		3.910
ELECSOL 4C/3P 200	54		15		2.000		3.123		4.350
ELECSOL 4C/3P 240	62		18		2.400		3.523		
PUERTAS DE 800 mm									

HORNO A 3 CÁMARAS									
ELECSOL 3C/1P80 160	19.5	1	4	820	1.600	1.460	2.723	2.200	1.960
ELECSOL 3C/1P80 200	22.5		5		2.000		3.123		2.180
ELECSOL 3C/2P80 160	34.5	2	7.9	1.640	1.600	2.280	2.723	2.200	2.690
ELECSOL 3C/2P80 200	40.5		9.9		2.000		3.123		3.030
ELECSOL 3C/2P80 240	46.5		11.9		2.400		3.523		3.360
HORNO A 4 CÁMARAS									
ELECSOL 4C/1P80 160	26	1	5.3	820	1.600	1.460	2.723	2.200	2.320
ELECSOL 4C/1P80 200	30		6.6		2.000		3.123		2.570
ELECSOL 4C/1P80 240	34		7.9		2.400		3.523		2.840
ELECSOL 4C/2P80 160	346	2	10.5	1.640	1.600	2.280	2.723	2.200	3.220
ELECSOL 4C/2P80 200	54		13.16		2.000		3.123		3.610
ELECSOL 4C/2P80 240	62		15.8		2.400		3.523		4.010

salva

SALVA INDUSTRIAL S.L.

GI-636 Km. 6 Polígono 107 • 20100 Lezo, Guipúzcoa

Tel: (+34) 943 449300

e-mail España: salva@salva.es

e-mail Export: sales@salva.es

www.salva.es

Reservado el derecho de modificar el diseño o medidas. Carece de valor contractual